


Montagebeispiel

Aufständerung

18-30 Grad

Für ein Modul quer, schwarz



www.ravisolar-niederwiesa.de

Einfache schnelle Montage. Schick und stabil

- Für Flachdach, Terasse, Garten, Fassade
- Neigung 18-30 Grad einstellbar
- Modul wird mit Modulklemmen befestigt, dadurch stabil und kann in flexiblen Breiten je Untergrund montiert werden
- Aufständerung, Schrauben und Modulklemmen in edlem Schwarzen Alu passend zu den Modulen
- Ab 2 Stück je 50€

*Gilt solange das Produkt verfügbar ist.
Gerne beraten wir Sie zu Alternativen.

Preis:
52,99€

inkl. 0% MwSt gem. §12 Abs.3 UStG



So finden Sie uns

Unser Lager / Showroom

Lichtenwalder Straße 19
09577 Niederwiesa

Abholung, Beratung und Verkauf erfolgt nur nach Terminbuchung oder Absprache. Wählen Sie Ihren Termin in unserem **Online Terminbuchungssystem**. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Anschrift

RaviSolar Niederwiesa
Inhaber Lutz Raasch
Ernst Thälmann Straße 17
09577 Niederwiesa

Kontakt

Mobil / WhatsApp: 0173-6763386
Mail: info@ravisolar-niederwiesa.de

 www.ravisolar-niederwiesa.de

 Ravi Solar Niederwiesa

 [ravisolar-niederwiesa](https://www.instagram.com/ravisolar-niederwiesa)



Scannen
zur Terminbuchung



Montagematerial

- ✓ Einfach Online oder Regional kaufen.
- ✓ Einfach individuell beraten lassen.
- ✓ Einfach nachkaufen, wenn was fehlt.

Wir beraten Sie

zum Thema Montagemöglichkeiten – was Sie beachten müssen, und was individuell zu Ihrem Projekt passt.

**Wir liefern die Produkte - Sie verändern die Welt
Die Zukunft der Energie beginnt hier**

ravisolar-niederwiesa.de

ravisolar-niederwiesa.de

Für das Flachdach

Sets für ebene Flächen, Flachdächer und Dachterrassen. Sturmsichere Montage.



Für das Schrägdach

Geeignet für Ziegel, Bitumen, Well- und Trapezblech. Set wird mit Schienensystem auf Dach befestigt.



Für den Balkon

Einfach aufzubauende Sets. Sichere Befestigung am Balkon.



Für den Garten

Ganz einfach auf Wiese, Terrasse oder auf dem Gartenhaus aufstellen.



Für die Fassade

Flexibel einstellbare Winkel für die sichere Montage an der Hausfassade.



Kunden - Projekte



Wissenswertes

Modulfläche und Dachabstände

Die Hersteller der Module geben meist Mindestabstände der Module zueinander und zu den Dachrändern an, um übermäßige Windlasten zu vermeiden. Die Modulfläche sollte auch nicht über den Dachfirst ragen. Auch sollte ca. 60cm Abstand zur unteren Kante gewährleistet sein, dass Regenwasser auch in die Regenrinne laufen kann bei Starkregen. Verwenden sie auch die richtigen Modulklemmen an den vorgegebenen Stellen am Modul.

Gibt es Probleme mit Wind und Statik ?

Die Installation von Solarmodulen bringt zusätzlich ein Gewicht von etwa 10-15 Kg pro Quadratmeter auf das Dach. Bei Schrägdächern ist dies in der Regel unproblematisch. Auf Flachdächern sind jedoch nicht immer ausreichende Reserven vorhanden. Das Montagesystem muss ebenfalls statischen Anforderungen erfüllen. Beachten sie unbedingt Schneelast, Winddruck und -sog für ihren Standort.

Montage-Sets

Schwarze Profile, 18–30° einstellbar



Neben den Montagematerialien bieten wir auch diverse Balkonkraftwerke und für Sie zusammengestellte **Sets** an. Einzelne Solarmodule, Wechselrichter und Kabel können sie auch online oder regional vor Ort kaufen.

Weitere Montage-Sets



Fassade anliegend

Bitumen/Schindeldach



Balkon und Geländer

Aufständerung

Mehr Auswahl und Informationen zu den Montage-Sets finden Sie auf unserem Onlineshop.

